

TECHNICKÉ ÚDAJE

i10

KAROSÉRIA					
Karoséria	5-dverová, 5-miestna				
ROZMERY					
Celková dĺžka (mm)	3 670				
Celková šírka (mm)	1 680				
Celková výška (mm)	1 480				
Rázvor (mm)	2 425				
Rozchod vpredú (mm) R14 / R15 / R16	1 479 / 1 467 / 1 467				
Rozchod vzadu (mm)	1 490 / 1 478 / 1 478				
Polomer otáčania (m)	5,0				
Minimálna svetlá výška podvozku (mm)	149				
Batožinový priestor (l) základný/sklopené sedačky - podľa VDA 211/214	252 / 1 050				
HMOTNOSTI					
	1.0i MT	1.0i AMT	1.0 T-GDi MT	1.2i MT	1.2i AMT
Pohotovostná hmotnosť [Prevádzková hmotnosť = Pohotovostná + 75kg] (kg)	921 - 993	924 - 995	1 024 - 1 045	932 - 1 007	935 - 1 006
Celková hmotnosť (kg)	1 410	1 410	1 470	1 430	1 430
Max. hmotnosť brzdeného prípojného vozidla (kg)	-	-	-	-	-
Max. hmotnosť nebrzdeného prípojného vozidla (kg)	-	-	-	-	-
Maximálne zaťaženie strechy (kg)	60	60	60	60	60
MOTOR					
	1.0i 12V DOHC	1.0i 12V DOHC	1.0 T-GDi	1.2i 16V DOHC	1.2i 16V DOHC
Typ	zážihový radový	zážihový radový	zážihový radový	zážihový radový	zážihový radový
Zdvihový objem motora (cm ³)	998	998	998	1 197	1197
Druh paliva	BA 95 B	BA 95 B	BA 95 B	BA 95 B	BA 95 B
Počet valcov	3	3	3	4	4
Kompresný pomer	11,0:1	11,0:1	10,5:1	11,0:1	11,0:1
Max.výkon (kW/kot/min)	49,3 / 67 / 5 500	49,3 / 67 / 5 500	74 / 100 / 4 500	61,7 / 84 / 6 000	61,7 / 84 / 6 000
Max.krútiaci moment (Nm/ot/min)	96,1 / 3 750	96,1 / 3 750	172 / 1 500	117,6 / 4 200	117,6 / 4 200
Príprava zmesi	viacbodové vstrekovanie	viacbodové vstrekovanie	priame vstrekovanie	viacbodové vstrekovanie	viacbodové vstrekovanie
Objem palivovej nádrže (l)	36	36	36	36	36
PREVODOVKA					
Typ	5-stupňová manuálna	5-stupňová automatizovaná manuálna	5-stupňová manuálna	5-stupňová manuálna	5-stupňová automatizovaná manuálna
VÝKONY					
	5 MT	5 AMT	5 MT	5 MT	5 AMT
Max. rýchlosť (km/h)	156	156	185	171	171
Zrýchlenie z 0 na 100 km (s)	14,8	17,8	10,5	12,6	15,8
SPOTREBA PALIVA (l/100km) - podľa normy EU 2017/1151 (WLTP)					
Cyklius	- nížky	6,2 - 6,5	6,4 - 6,8	6,8	6,2 - 6,6
	- stredný	4,6 - 5,1	4,8 - 5,3	5,2	4,8 - 5,3
	- vysoký	4,3 - 4,7	4,5 - 5,1	4,6	4,5 - 5,0
	- veľmi vysoký	5,4 - 6,2	5,7 - 6,7	5,8	5,5 - 6,5
	- kombinovaný	5,0 - 5,5	5,2 - 5,9	5,4	5,1 - 5,8
CO₂ (g/km)					
Kombinovaný cyklus	114 - 126	119 - 134	123	117 - 132	122 - 138
RIADENIE					
Typ	hrebeňové s posilňovačom				
NÁPRAVA					
Predná	McPherson so stabilizátorom				
Zadná	spriahnutá so skrutnou priečkou				
BRZDY					
Predné	kotúčové s vnútorným chladením				
Zadné (v závislosti na výbave)	bubnové / kotúčové				
PNEUMATIKY					
Rozmer pneumatík	175/65R14 , 185/55R15, 195/45R16				
OSTATNÉ					
Počet náprav / poháňaných	2 / 1 - predná				

Záruka: 5 rokov bez obmedzenia počtu najazdených km / 10 rokov na neprehrdzavenie karosérie

Servisný interval:

15 000 km alebo 12 mesiacov - čo nastane skôr - všetky motorizácie

